

DOPORUČENÉ MALOOBCHODNÍ CENY

Platné od 02.01.2012

EXIDE BIKE GEL Factory Sealed												
KÓD	VÝKONY			ROZMĚRY			TECHNICKÉ PARAMETRY				CENA	
	NAPĚTÍ [V]	KAPACITA [Ah] C20	CCA [A] (EN)	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	ZAPOJENÍ	PÓL	ODVOD PLYNŮ	HMOTNOST kg/ks	bez DPH CZK/ks	s DPH CZK/ks
bezdržbové GEL / naplněné, nabité, uzavřené GEL												
GEL12-16 (new)	12	16	100	185	75	165	0	10	MfC	6,5	3 247,6	3 897,1
GEL12-19	12	19	170	185	80	170	0	10	MfC	7,5	3 443,9	4 132,7
GEL12-30 (new)	12	30	180	197	132	186	0	3	MfC	11,7	3 830,4	4 596,5
EXIDE BIKE AGM Factory Sealed												
KÓD	VÝKONY			ROZMĚRY			TECHNICKÉ PARAMETRY				CENA	
	NAPĚTÍ [V]	KAPACITA [Ah] C10	CCA [A] (EN)	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	ZAPOJENÍ	PÓL	ODVOD PLYNŮ	HMOTNOST kg/ks	bez DPH CZK/ks	s DPH CZK/ks
bezdržbové / naplněné, nabité, uzavřené AGM												
SLA12-4 (new)	12	3	50	113	70	85	0	5	MfC	1,46	684,5	821,3
SLA12-5 (new)	12	5	70	113	70	105	0	5	MfC	2,27	883,4	1 060,1
SLA12-6 (new)	12	6	90	150	87	93	1	5	MfC	2,48	866,7	1 040,0
SLA12-8 (new)	12	8,6	150	150	87	93	1	5	MfC	3,18	1 180,1	1 416,2
SLA12-9 (new)	12	9	190	135	75	136	1	5	MfC	3,42	1 161,8	1 394,2
SLA12-10 (new)	12	10	180	150	87	130	1	5	MfC	3,95	1 335,8	1 603,0
SLA12-12 (new)	12	12	200	150	87	145	1	5	MfC	4,47	1 649,3	1 979,1
SLA12-14 (new)	12	12	200	134	89	166	0	5	MfC	4,92	1 761,5	2 113,8
SLA12-18 (new)	12	18	190	181	77	167	0	10	MfC	5,99	2 206,9	2 648,3
SLA12-23 (new)	12	21	350	205	86	162	0	5	MfC	7,27	2 550,8	3 061,0
SLA12-31 (new)	12	30	380	166	126	175	0	5	MfC	9,88	3 728,8	4 474,6
YTR4A-BS	12	2,3	30	113	48	85	4	12	MfC	1,1	705,6	846,8
YT7B-BS	12	6,5	85	150	65	93	1	11	MfC	2,8	811,3	973,5
YT12B-BS	12	11	180	150	70	130	1	11	MfC	4,5	1 537,2	1 844,7

EXIDE BIKE AGM Maintenance Free	VÝKONY			ROZMĚRY			TECHNICKÉ PARAMETRY				CENA	
KÓD	NAPĚTÍ [V]	KAPACITA [Ah] C10	CCA [A] (EN)	D (mm)	S (mm)	V (mm)	ZAPOJENÍ	PÓL	ODVOD PLYNŮ	HMOTNOST kg/ks	bez DPH CZK/ks	s DPH CZK/ks
bezudrřbové AGM / za sucha nabité / náplň součatí balení												
YT4B-BS	12	2,3	30	113	38	85	4	13	MfC	1,1	702,4	842,9
YTX4L-BS	12	3	40	113	70	85	0	5	MfC	1,5	494,5	593,4
YTX5L-BS	12	4	70	113	70	105	0	5	MfC	1,9	632,5	759,1
YTX7L-BS	12	6	80	113	70	130	0	5	MfC	2,5	818,5	982,2
YTX7A-BS	12	6	90	150	87	93	1	5	MfC	2,7	839,3	1 007,1
YTZ7-BS	12	6	130	113	70	105	0	5	MfC	2,1	880,7	1 056,9
YT9B-BS	12	8	115	150	70	105	1	11	MfC	3,5	1 002,9	1 203,5
YTX9-BS	12	8	120	150	87	105	1	5	MfC	3,0	845,3	1 014,3
YTZ10-BS	12	8,6	190	150	87	93	1	11	MfC	3,1	1 051,6	1 261,9
YT12A-BS	12	9,5	120	150	87	105	1	11	MfC	3,3	1 103,1	1 323,7
YTX12-BS	12	10	180	150	87	130	1	5	MfC	4,2	978,2	1 173,9
YTZ14-BS	12	11	230	150	87	110	1	11	MfC	3,8	1 584,6	1 901,6
YT14B-BS	12	12	135	150	70	145	1	11	MfC	4,4	1 740,1	2 088,2
YTX14-BS	12	12	200	150	87	145	1	5	MfC	4,6	1 058,1	1 269,8
YTX14AH-BS (new)	12	12	200	134	89	166	1	4	MfC	4,9	1 977,4	2 372,9
YTX14AHL-BS (new)	12	12	200	134	89	166	0	4	MfC	4,9	1 977,4	2 372,9
YTX15L-BS (new)	12	13	230	175	87	130	0	4	MfC	4,8	2 053,4	2 464,1
YTX16-BS	12	14	220	150	87	161	1	4	MfC	5,2	1 523,7	1 828,4
YTX20HL-BS	12	18	270	175	87	155	0	4	MfC	5,9	1 801,1	2 161,3
YTX20H-BS (new)	12	18	270	175	87	155	1	4	MfC	6,7	1 845,7	2 214,9
YTX20CH-BS (new)	12	18	270	150	87	161	0	4	MfC	6,1	2 503,8	3 004,5
YTX24HL-BS (new)	12	21	350	205	87	162	0	4	MfC	7,9	3008,5	3610,2

EXIDE BIKE Conventional	VÝKONY			ROZMĚRY			TECHNICKÉ PARAMETRY				CENA		
	KÓD	NAPĚTÍ [V]	KAPACITA [Ah] C10	CCA [A] (EN)	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	ZAPOJENÍ	PÓL	ODVOD PLYNŮ	HMOTNOST kg/ks	bez DPH CZK/ks	s DPH CZK/ks
za sucha nabité / antisulfační úprava / bez náplně													
YB3L-A	12	3	20	98	56	110	0	6	L	1,3	303,3	364,0	
YB4L-B	12	4	60	120	70	92	0	5	R	1,6	337,7	405,3	
YB5L-B	12	5	60	120	60	130	0	6	R	2,0	492,9	591,5	
YB7L-B	12	7	100	135	75	133	0	6	R	2,9	579,6	695,5	
YB9-B	12	9	120	135	75	139	1	6	R	3,1	546,6	656,0	
YB9L-B	12	9	120	135	75	139	0	6	R	3,1	796,3	955,6	
YB10L-A2	12	11	160	135	90	145	0	8	L	4,2	912,7	1 095,2	
YB12A-A	12	12	170	134	80	160	1	6	L	4,1	1 048,8	1 258,6	
YB12AL-A2	12	12	170	134	80	160	0	8	L	4,1	1 048,8	1 258,6	
YB12AL-A	12	12	150	144	80	160	0	6	L	4,1	1 048,8	1 258,6	
YB14-A2	12	14	200	134	89	166	1	8	L	4,7	1 005,8	1 207,0	
YB14-B2	12	14	200	134	89	166	1	8	R	4,7	1 102,0	1 322,4	
YB14L-A2	12	14	200	134	89	166	0	8	L	4,7	1 005,8	1 207,0	
YB14L-B2	12	14	200	134	89	166	0	8	R	4,7	1 102,0	1 322,4	
HYB16A-A	12	16	210	150	90	180	1	7	L	4,9	2 386,1	2 863,4	
YB16AL-A2	12	16	220	205	70	162	0	2	L	5,3	1 343,4	1 612,1	
YB16B-A1	12	19	240	175	100	155	1	6	R	6,2	1 495,6	1 794,7	
YB16-B	12	19	240	175	100	155	0	6	R	6,2	1 639,4	1 967,2	
YB16L-B	12	19	240	175	100	175	0	5	R	6,1	1 932,7	2 319,3	
YB16CL-B	12	18	240	180	90	162	0	7	L	5,8	1 464,6	1 757,5	
Y50-N18L-A	12	20	260	205	90	162	0	7	L	7,5	1 310,2	1 572,2	
Y60-N24L-A	12	28	300	184	124	169	0	3	L	8,4	1 660,6	1 992,8	

EXIDE BIKE Conventional	VÝKONY			ROZMĚRY			TECHNICKÉ PARAMETRY				CENA		
	KÓD	NAPĚTÍ [V]	KAPACITA [Ah] C10	CCA [A] (EN)	D (mm)	Š (mm)	V (mm)	ZAPOJENÍ	PÓL	ODVOD PLYŇŮ	HMOTNOST kg/ks	bez DPH CZK/ks	s DPH CZK/ks
za sucha nabité / bez náplně													
6N4-2A-4	6	4	10	70	70	95	1	12	L	1,0	165,1	198,1	
6N6-3B-1	6	6	30	98	56	110	7	6	T	1,3	241,7	290,1	
B49-6	6	7	40	90	82	160	7	6	-	2,1	566,3	679,5	
6N11A-1B	6	11	80	120	60	130	0	6	R	1,6	399,9	479,9	
6N12A-2C	6	12	80	155	56	115	7	6	R	1,6	612,3	734,7	
B38-6A	6	14	80	119	83	162	0	6	-	2,9	557,1	668,6	
12N5-3B	12	5	40	120	60	130	0	6	R	1,8	552,4	662,9	
12N5,5-3B	12	5,5	60	135	60	130	0	6	R	2,1	504,5	605,5	
12N9-3B	12	9	90	135	75	139	0	6	R	3,2	684,1	821,0	
12N9-4B-1	12	9	90	135	75	139	1	6	R	3,2	742,0	890,4	
12N12A-4A-1	12	12	110	134	80	160	1	6	L	3,6	978,0	1 173,5	
12N14-3A	12	14	130	134	89	166	0	8	L	4,5	970,4	1 164,5	
12N24-3A	12	24	200	184	124	160	0	3	L	7,8	1 708,9	2 050,7	

Legenda:

Zapojení:

6 V							
12 V							

Odvod plynů:

L- vlevo

R- vpravo

T- zezhora

B - vzadu

MFC - bezudrzb., uzavřená

Typ pólu:

Type	Terminal		
	Front	Side	Top
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			